



Плужно-щёточная машина AS 300

Тягач	МАЗ 4x4
Двигатель хода	от 328 л.с.
Вспомогательный двигатель	ЯМЗ 7511, 294 кВт (400 л/с), или Weichai 316 кВт (430 л.с). топливный бак - 500 л
Тип отвала	прямой скоростной с возможностью использования плавающих ножей
Привод отвала	от вспомогательного двигателя
Длина отвала	6 700 мм
Ширина уборки отвалом (35 град)	5 400 мм
Высота отвала (центр)	1 530 мм
Вес отвала	1 600 кг
Диаметр щётки	914 мм
Тип щётки	дисковая или кассетная
Длина щётки	4 600 мм
Ширина уборки щеткой (30 град)	4 000 мм
Скорость вращения и прижим щётки	автоматически
Скорость выдуваемого воздуха	Не менее 151 м/с
Производительность продувочной системы	530 м3/мин
Направление уборки	влево/вправо
Рабочая скорость уборки	Не менее 45 км/ч
Максимальная производительность	Не менее 280 000 м2/ч
Габариты машины (без отвала) (Д*Ш*В)	10 000 x 2 550 x 3 350 мм



ООО «Евромаш»

Беларусь, 220014, г. Минск
пер. С. Ковалевской, 60, пом. 501
Все права сохраняются.

УНП 800002152

+375 17 22 13 227
+375 29 671 57 12

www.ate.aero

info@ate.aero

Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят информационный характер.