



Машина аэродромная уборочная AS 460

(отвал, щетка, продувка, магнит)

Тягач	МАЗ 4х4, КАМАЗ 4х4
Двигатель хода	от 276 л.с.
Вспомогательный двигатель	ЯМЗ 7511, 294 кВт (400 л/с), или Weichai 316 кВт (430 л.с). топливный бак - 500 л
Тип отвала	прямой скоростной с возможностью использования плавающих ножей
Привод отвала	от вспомогательного двигателя
Длина отвала	6 000 мм
Ширина уборки отвалом (35 град)	4 950 мм
Высота отвала (центр)	1 530 мм
Вес отвала	1 280 кг
Диаметр щётки	914 мм
Тип щётки	кассетная
Длина щётки	5 700 мм
Ширина уборки щёткой (30 град)	4 900 мм
Скорость вращения и прижим щётки	автоматически
Скорость выдуваемого воздуха	Не менее 151 м/с
Производительность продувочной системы	530 м ³ /мин
Направление уборки	влево/вправо
Рабочая скорость уборки	Не менее 45 км/ч
Максимальная производительность	Не менее 440 000 м ² /ч
Габариты машины (без отвала) (Д*Ш*В)	18 700 x 2 550 x 3 350 мм
Вес машины (без отвала)	23 000 кг



ООО «Евромаш»

Беларусь, 220014, г. Минск

пер. С. Ковалевской, 60, пом. 501

Все права сохраняются.

Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят информационный характер.

УНП 800002152

+375 17 22 13 227

+375 29 671 57 12

www.ate.aero

info@ate.aero