



ЕВРОМАШ
Аэродромная техника

Плужно-щёточная продувочная машина AS 360

AS 360 может оснащаться передними рабочими органами, устанавливаемыми на DIN – плиту:

- отвал плавающего типа / аэродромная щетка / магнитный брус
- за задним мостом машины расположено продувочное устройство

Тягач	МАЗ 4х4
Двигатель хода	от 328 л.с.
Вспомогательный двигатель	ЯМЗ 7511, 294 кВт (400 л/с), или Weichai 316 кВт (430 л.с) топливный бак - 500 л
Привод отвала	от вспомогательного двигателя
Длина отвала	6 700 мм
Ширина уборки отвалом (35 град)	5 400 мм
Высота отвала (центр)	1 530 мм
Вес отвала	1 600 кг
Диаметр щётки	914 мм
Тип щётки	дисковая или кассетная
Длина щётки	4 600 мм
Ширина уборки щеткой (30 град)	4 000 мм
Скорость вращения и прижим щётки	автоматически
Скорость выдуваемого воздуха	Не менее 151 м/с
Производительность продувочной системы	530 м3/мин
Направление уборки	влево/вправо
Рабочая скорость уборки	Не менее 45 км/ч
Габариты машины (без отвала) (Д*Ш*В)	10 000 x 2 550 x 3 350 мм
Вес машины (без переднего навесного оборудования)	15 000 кг



ООО «Евромаш»

Беларусь, 220014, г. Минск

пер. С. Ковалевской, 60, пом. 501

Все права сохраняются.

Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят информационный характер.

УНП 800002152

+375 17 22 13 227

+375 29 671 57 12

www.ate.aero

info@ate.aero