



Прицепной распределитель жидких реагентов SC 302

Тип опрыскивателя	прицепной
Ёмкость основного бака, л	3700
Ёмкость промывочного бака, л	370
Ширина обработки, м	24
Количество секций, шт	7-13
Тип подъёма и раскладывания	гидравлический
Количество гидроцилиндров на раскладывание, шт.	4
Конструкция штанги	пространственная ферма, с трубопроводами из нержавеющей стали
Высота подъёма штанги, м	0,6-1,9
Система защиты штанги от ударных нагрузок	двухрычажная пружинно-механическая амортизация всей штанги с параллельными рычагами и газовыми амортизаторами и пружинно-механическая амортизация каждого крыла отдельно
Насос мембранно-поршневой	260-320 л/мин, 20атм.
Регулятор-распределитель давления	пятисекционный / семисекционный, управляемый компьютером
Фильтрация	5-ступенчатая
Перемешивание раствора	две мешалки гидравлические эжекторные
Корпуса распылителей	однопоточные револьверного типа (4-поточные с распылителями 110-03, 110-04, 110-05, КАС опционально)
Диапазон выхода рабочей смеси, л/га	60 – 1000
Скорость рабочая (транспортная), км/ч	5-15 (15)
Клиренс, мм	740
Ширина колеи, м	1,8
Опорная стойка	гидравлическая
Тормозная система	стояночный тормоз (пневматические тормоза опционально)
Класс трактора	не ниже 2,0
Карданный вал	в комплекте (широкоугольный опционально)
Дышло	прямое/поворотное



ООО «Евромаш»

УНП 800002152

Беларусь, 220014, г. Минск

+375 17 22 13 227

пер. С. Ковалевской, 60, пом. 501

+375 29 671 57 12

Все права сохраняются.

Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят информационный характер.

www.ate.aero

info@ate.aero