



Шнекороторный снегоочиститель СВ 500(ДЭ-226)

Колесная формула	6x6
Технически допустимая общая масса, кг	15 165
Снаряженная масса (без доп. Оборудования), кг	8940
Двигатель привода хода (модель, экология) / мощность, л.с.	ЯМЗ-6565, Евро-4 / 230 л.с.
Коробка передач (модель), число передач. вперед	ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Раздаточная коробка	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Максимальная скорость автомобиля, км/час	80
Топливный бак для технологического двигателя (объем), л	2 бака по 350 л.
Топливный бак для шасси (объем), л	300
Кабина, тип	за двигателем, трехместная.
Тормозная система	с пневмогидравлическим двухконтурным приводом
Шины	14,00-20 146G ОИ-25 с регулируемым давлением
Двигатель привода рабочего органа, мощность, л.с	дизельный, 430
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Рабочий орган – шнек	
Производительность, т/ч	2000
Дальность отбрасывания основной массы снега, м	1-45
Ширина полосы, очищаемая за один проход, мм	2800
Максимальная высота снега, очищаемая за один проход, мм	1600
Количество шнеков, шт.	2
Управление рабочим органом	Гидравлическое от насосной станции

ООО «Евромаш»

УНП 800002152

Беларусь, 220014, г. Минск

+375 17 22 13 227

www.ate.aero

пер. С. Ковалевской, 60, пом. 501

+375 29 671 57 12

info@ate.aero



Все права сохраняются.

Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят информационный характер.