

Фрезерно- роторный снегоочиститель SB 300



Производительность	до 2000 т/ч	
Ширина захвата рабочего органа	2,7 м (с уширителями до 3,0)	
Двигатель / мощность	400 л.с.	
Трансмиссия привода рабочего органа	механическая	
Трансмиссия привода хода	гидростатическая	
Коробка передач	механическая	
Колёсная формула	4x4	
Рулевое управление	управляемые мосты (крабовый ход)	
Скорость движения	0 – 40 км/ч - рабочая	
	0 - 57 км/ч - транспортная	
Диаметр ротора / фрезы / число лопастей	1,22 м / 1,1 м / 6 шт. (съёмные)	
Частота вращения, об/мин:	фрезы	161 или 211
	ротора	302 или 396
Дальность отбрасывания основной массы снега	до 40 м	
Максимальная высота уборки за один проход	1,6 м	
Высота погрузки	3,5 м	
Угол поворота погрузочного желоба	270°	
Угол продольного наклона рабочего органа	вперед 7°, назад 14°	
Колесная база	2,7 м	
Габариты машины (длина / ширина / высота)	6,9 / 2,7 / 3,1 м	
Минимальный радиус разворота	5,5 м	

ООО «Евромаш»

УНП 800002152

Беларусь, 220014, г. Минск

+375 17 22 13 227

www.ate.aero

пер. С. Ковалевской, 60, пом. 501

+375 29 671 57 12

info@ate.aero



Все права сохраняются.

Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят информационный характер.